




SPD-54HF-4 7 watts

Luminario de Interior

Spot Dirigible con Panel Circular diseñado para instalarse en spots empotrables. Con un ángulo de 90° y una intensidad lumínica equivalente a un foco incandescente de 100 wts. Ideal para centros comerciales, oficinas y casas con alturas de 2.80 a 7 mts.

Disponibles en 2000°K, 4100°K y 6000°K, elaborado con el nuevo led high flux con la mayor eficiencia lumínica hasta el momento: hasta 185 lm/w.



| | |
|--------------------------------------|---|
| Tiempo de vida promedio | 100,000 hrs. |
| Fuente de alimentación | Interconstruida (no necesita balastro) |
| Flujo luminoso | 1375 lumens@100° equivalente 4125 lm@360° |
| Consumo de energía | 7 watts |
| Eficiencia energética | 183 lumen/watt |
| Voltaje de operación | 127 VCA |
| Factor potencia | > .96 |
| Protección humedad relativa | Interiores |
| Temperatura de operación | -20°C a 60°C |
| Temperatura de almacenamiento | -50°C a 95°C |
| Acabados | Gabinete en color Blanco |
| Dimensiones | Spot de 20.5 cm de diámetro |
| Peso | - |
| montaje | En Spot comercial de 20cm |
| Temperatura de color | 2000°, 4000° y 6000°K |
| Detalles | Encapsulado de Led individual en resina de alta transparencia. |
| Variación de luminosidad | Opcional |

